Accesorios IT y Seguridad / Alimentación / Baterías y Pilas

BATT-1270-CCDR

SAFIRE



Características

- Batería Plomo-Ácido AGM
- Tecnología CCDR
- Voltaje nominal 12V
- Capacidad nominal 7.0Ah
- Corriente máxima de carga 2.10A
- Corriente máxima de descarga 105A
- Tensión de flotación 13.5-13.8V
- Tensión de uso cíclico 14.4-15V
- Dimensiones 100 (Al) x 65 (An) x 151 (Fo) mm
- Peso 2.0Kg

Especificaciones

Marca	Safire
Tensión nominal	12V (6 celdas)
Capacidad nominal	7.0 Ah (20h)
Dimensiones	100 (Al) x 65 (An) x 151 (Fo) mm
Peso	2 Kg
Resistencia interna	32.4m?
Corriente máxima de carga	2.10A
Corriente máxima de descarga	150A (5s)
Corriente cortocircuito	260A
Rango de temperatura de descarga	-15 - 50ºC
Rango de temperatura de carga	-15 - 40ºC
Rango de temperatura de almacenamiento	-15 - 40ºC
Rango de tensión de flotación	13.5 - 13.8V
Rango de tensión de ecualización	13.1 - 14.4V
Rango de tensión de uso cíclico	14.4 - 15.0V
Tipo de conexión	Faston F1