Accesorios IT y Seguridad / Alimentación / Protecciones Eléctricas

# BX7B-63N-25A-1P




## Características

- Interruptor magnetotérmico
- Corriente nominal 25A
- 1 polo (instalaciones monofásicas)
- Curva tipo C
- Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales
- Instalación en carril DIN
- IP20
- Cumple norma IEC/EN 60898-1

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Interruptor magnetotérmico |
| **Montaje** | Carril DIN 35mm (EN 60175) |
| **Tipo de terminal** | Cable / Barra colectora (pin-type busbar) |
| **Conexión** | Superior / inferior |
| **Sección conexión superior** | 25mm2 AWG 18/3 |
| **Sección conexión inferior** | 25mm2 AWG 18/3 |
| **Torque** | 2Nm |
| **Sección del conductor recomendada** | 4mm2 (Corriente nominal de 25-32A) |
| **Dimensiones** | 17.8 (An) x 81.4 (Al) x 79.0 (Fo) mm |

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|---|---|
| **Corriente nominal de entrada** | 25A |
| **Número de polos** | 1P (Monofásico) |
| **Tensión nominal** | 240V |
| **Tensión de aislamiento** | 500V |
| **Frecuencia nominal** | 50/60Hz |
| **Capacidad de salto nominal** | 6000A |
| **Tensión pico** | 6000V |
| **Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia industrial (1 min)** | 2kV |
| **Tipo de curva** | C |
| **Grado de polución** | 2 |

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| | |
|---|---|
| **Vida eléctrica** | 6000 operaciones |
| **Vida mecánica** | 20000 ciclos |
| **Grado de protección** | IP20 |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de referencia** | 30ºC |
| **Temperatura de operación** | -5 - 40ºC |
| **Temperatura de almacenamiento** | -25 - 70ºC |