Accesorios IT y Seguridad / Alimentación / Protecciones Eléctricas

BX7B-63N-40A-2P



Características

- Interruptor magnetotérmico
- Corriente nominal 40A
- 2 polos (instalaciones monofásicas)
- Curva tipo C
- Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales
- Instalación en carril DIN
- IP20
- Cumple norma IEC/EN 60898-1

Especificaciones

Gama	Interruptor magnetotérmico
Montaje	Carril DIN 35mm (EN 60175)
Tipo de terminal	Cable / Barra colectora (pin-type busbar)
Conexión	Superior / inferior
Sección conexión superior	25mm2 AWG 18/3
Sección conexión inferior	25mm2 AWG 18/3
Torque	2Nm
Sección del conductor recomendada	2.5mm2 (Corriente nominal de 13-20A)
Dimensiones	35.6 (An) x 81.4 (Al) x 79.0 (Fo) mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Corriente nominal de entrada	40A
Número de polos	2P (Monofásico)
Tensión nominal	240V
Tensión de aislamiento	500V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Capacidad de salto nominal	6000A
Tensión pico	6000V
Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia industrial (1 min)	2kV
Tipo de curva	C
Grado de polución	2

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Vida eléctrica	6000 operaciones
Vida mecánica	20000 ciclos
Grado de protección	IP20

Temperatura de referencia	30ºC
Temperatura de operación	-5 - 40ºC
Temperatura de almacenamiento	-25 - 70ºC