Control de Accesos / Anviz / Autonomos

C2PRO-DUAL

ANVIZ



Características

- Anviz
- Terminal de control de presencia y acceso de alto rendimiento con WiFi
- Procesador de doble núcleo de 1 GHz
- Sistema operativo Linux
- Salida para controladora, relé SC011 o sirena
- Identificación por tarjeta EM/MF, huella dactilar, usuario, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla TFT 3.5" a color
- Capacidad 5.000 usuarios y 100.000 registros
- Mensajes cortos programables
- Indicaciones de voz
- Entrada para USB Flash
- Comunicación WiFi y TCP/IP
- Conexión RS232 para impresora
- Control de horarios y turnos
- Alimentación DC 5V/12V 1A
- Incluido software de gestión CrossChex Standard
- Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita
- Instalación en interior

Especificaciones

Marca	ANVIZ
Modelo	C2PRO-DUAL
Procesador	Procesador doble núcleo de 1 GHz
Memoria	512 MB DDR3 + 2 GB Flash
Sistema operativo	Linux
Pantalla	3.5" TFT a color
Tiempo de identificación	< 0.5 s
Capacidad	Hasta 5.000 usuarios
Registros	Hasta 100.000
Tarjeta de proximidad	EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación PC	WiFi, TCP/IP, RJ45, RS232, USB Flash
Entradas	Sensor de puerta
Salidas	Wiegand 26 / Anviz o sirena
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia
Alimentación	DC 5 ~ 12V / 1 A | PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	32 (Fo) x 140 (An) x 190 (Al) mm
Peso	550 g
Certificados	CE / FCC / RoHS