Accesorios IT y Seguridad / Cables

CA4-305-PVC-ECA-WHITE

SAFIRE



Características

- Bobina de cable de Intrusión
- 305 m
- Alarma
- 4 conductores
- Conductor interno CCA 0,22 mm2
- Aislamiento PE
- Aislamiento LSZH 0.2 mm
- Cubierta exterior LSZH 3,7 mm
- Libre de halógenos

Especificaciones

Longitud	305 m
Material del conductor	Aluminio recubierto de cobre
Núcleos de señal (4x)	0,22 mm² (28*0,185 ± 0,005 mm)
Material de aislamiento	PVC (Policloruro de Vinilox)
Espesor de aislamiento	>0,20 mm
Hilo de drenaje	CCA (7*0,185 ± 0,005mm)
Cordón de rasgado	No dispone
Material de la cubierta	LSZH
Diámetro de la cubierta	3,7 ± 0,30 mm
Espesor de la cubierta	0,50 mm
Resistencia DC 20° (0,22 mm²)	? 265 ?/1000 m
Resistencia de aislamiento 20°	200 M?.km
Test de voltaje (1 min. / 50 Hz)	1200 V (seccion 0.22 mm²)
Certificación	CPR Eca / RoHS 2.0 / Reach
Color de la cubierta	Blanco (White)
Peso	23 kg/km
Temperatura de funcionamiento	-10° C hasta 70° C
Cumple con normativas	IEC 60332-1 & IEC 60332-3-24 IEC 60754-1 /-2 –IEC 61034-1 /-2 EN 50575