Audiovisuales / Videoconferencia / All in One

CA400



Características

- Incluye cámara 4K, micrófono-altavoz y receptor
- Transmisión inalámbrica con un click
- Auto-framing
- Plug and play
- Ángulo de visión de 118º
- Tapa de privacidad

Especificaciones

Cámara USB CM70

Sensor	- IMX 415 (1/2.8") - Resolución 3840x2160
Formato de salida	- MJPEG - H264 - H265 - YUV - NV12 30P
Resolución de salida	- 3840 x 2160p (USB 3.0) - 2560 x 1440p - 1920 x 1080p (USB 2.0) - 1280 x 720p - 1024 x 576p - 960 x 540p - 800 x 448p - 640 x 360p - 320 x 180p - 960 x 720p - 800 x 600p - 640 x 480p - 480 x 270p - 352 x 288p - 320 x 240p
Ángulo de visión	- 118.5º (Diagonal) - 109.9º (Horizontal) - 74.6º (Vertical)
Auto-framing	Sí
Zoom	5X Zoom digital
Tapa de privacidad	Sí
Micrófono para función auto-framing	- Array de 2 micrófonos - Distancia de captación 4m - SNR: 94dB SPL@1kHz 65dB(A) - Sensibilidad: 94dB SPL@1kHz -30+-2dB - Dúplex - Supresión automática de ruido: sí - Control automático de ganancia: sí
Dimensiones	80mm x 75mm x 53mm

Micrófono-altavoz MS10

Micrófono	-Array de 8 micrófonos - Omnidireccional - Rango de cobertura: 4m - SNR: 64.5dB(A) - Sensibilidad: -26dB - Rango de frecuencia: 20Hz - 10KHz - Dúplex - Supresión automática de ruido: sí - Cancelación automática de eco: sí - Control automático de ganancia: sí

Altavoz	- 4 Ohmios - 3W - Tamaño: 50mm - Sensibilidad: 1KHz 85dB +- 3dB - SNR: 50dB - Rango de frecuencia: 200Hz - 10KHz - Distorsión armónica total: 200Hz - 10KHz (máx 5%)
Conexiónes	- USB-C + DP ALT
Dimensiones	180mm x 32mm x 81mm

Receptor RC10

Wi-Fi	- Protocolo: 802.11 a/n/ac - Protocolo de transmisión inalámbrica: UDP a Internet - Distancia de transmisión: 10m - Bandas de frecuencia de transmisión: 5180 - 5320MHz (Wi-Fi 5GHz) / 5500 - 5700MHz (Wi-Fi 5GHz)
Streaming de cámara	- Máxima resolución de salida: 1920 x 1080p @ 30fps - Tipo de cámara compatible: UVC - Formato: H.264