# CG9

## VicoHome



## Características

- VicoHome
- Cámara IP WiFI a batería
- Sensor 1/2.8" CMOS
- 2K HD 3Mpx (2304 x 1296)
- Lente 3 mm
- 142º wide angle lens
- IR Alcance 7m
- LED blanco disuasorio
- Compresión H.264/H.265
- Micrófono y Altavoz integrados
- Audio bidireccional
- Grabación en tarjeta MicroSD hasta 128 GB
- Detector PIR real
- Batería litio 4400 mAh
- Detección inteligente de personas, vehículos, mascotas, paquetes y valla virtual en nube (bajo suscripción)
- Notificaciones Push
- App Smartphone (VicoHome)
- Impermeable IP65

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | VicoHome |
| **Modelo** | CG9 |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" color CMOS Sensor |
| **Resolución máxima** | 2K 3Mpx (2304 x 1296) |
| **Compresión** | H.264/H.265 |
| **Lente** | 3mm (F1.8,3MP)<br>Ángulo de visión: Diagonal 142° / Horizontal 114° |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux |
| **Iluminación infrarroja** | LED IR 850nm (7m) |
| **Iluminación luz blanca** | LED blanco inteligente para disuasión (flash) o cortesía (fijo) ante detección<br>Visión nocturna en color MagicPix |
| **Interfaz de red** | WiFi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
| **Audio** | Audio bidireccional, micrófono y altavoz incorporados, sirena integrada |
| **Servicio Cloud** | Servicio gratuito Cloud VicoHome: notificaciones para detección de movimiento con grabación en nube (sobrescribe al llegar a 3 días o 0.5GB).<br>Servicio bajo subscripción: incluye detección inteligente de personas, mascotas, paquetes y área de interés.<br>Diferentes planes según duración y almacenamiento (1 mes de prueba gratuito tras suscribirse). |
| **Acceso remoto** | App Smartphone VicoHome |
| **Sensor PIR** | Sensor PIR real, la detección activa el vídeo de la cámara |
| **Batería** | Recargable y no extraíble Li-ion de DC5V / 4400 mAh<br>Duración estimada 5 meses (20 eventos/dia de 10s)<br>Tiempo de carga 7 horas |
| **Alimentación** | USB Tipo C DC 5 V / 1.5 A |
| **Uso** | Interior y exterior / Impermeable IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +45º C |