CV621V-Q4N1



Características

- Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama PRO
- 1/3" Omnivision 4.0 Megapixel
- OV4689+FH8538M
- 4Mpx
- Salida 4 en 1
- Lente 2.7~13.5 mm
- 0 Lux - IR Array Alcance 60 m
- 2DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	4Mpx PRO
Sensor de imagen	1/3" Omnivision OV4689+FH8538M
DSP	FH8538M
Resolución	4Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	0 Lux / 2 LEDs Array IR (60 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	AE, 2DNR, AWB
Óptica	Lente varifocal 2.7~13.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 580 mA max.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +60º C
Dimensiones	327 (Fo) x 112 (Ø) mm
Peso	750 g