CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

CV728V-F4N1



Características

- Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama ECO
- 1/2.7" 2.0Mpx CMOS
- SC2235+FH8536E
- HD 1080P (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR SMD Alcance 40 m
- 2DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	1080p ECO
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS SC2235
DSP	FH8536E
Resolución	Por defecto: 2Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	0 Lux / IR SMD LEDs (40 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	AE, 2DNR, AWB
Óptica	2.8~12 mm
Alimentación	DC 12 V / 4.2 W max.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +55º C
Dimensiones	301 (Fo) x 108 (Ø) mm
Peso	650 g