# D925-3KE



## Características

- Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama ECO
- 1/3" CMOS 8 Mpx
- 8 Mpx (3264x2448)
- Salida 4 en 1
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux
- IR Matrix Alcance 20 m
- 2D DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | ECO |
| **Sensor de imagen** | 3K 1/3" CMOS (5Mpx 16:9) |
| **Resolución máxima** | 3K (2880x1620) a 20 fps |
| **Resolución** | TVI: 3K (20 fps) / 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps)<br>CVI: 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps)<br>AHD: 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps)<br>CVBS: PAL/NTSC |
| **Lente** | 3.6 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 60º (H) |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 20 m) |
| **Día / Noche** | Auto / Color / BW (blanco y negro) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Conmutación salida vídeo** | Mediante Switch |
| **Funciones básicas** | Menú OSD (remoto) |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip |
| **Alarma** | No dispone |
| **Audio** | No dispone |
| **Alimentación** | DC 12 V / 400 mA, 4.8 W máx. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +55º C |
| **Material** | Metal y plástico |
| **Dimensiones** | 88 (Al) x 112 (Ø) mm |
| **Diámetro de la base** | 100 (Ø) mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 380 g |