CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Domo

D926V-3KE



Características

- Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama ECO
- 1/3" CMOS 3K
- 3K (2880x1620)
- Salida 4 en 1
- Lente varifocal 2.7~13.5 mm
- 0 Lux
- IR Matrix Alcance 20 m
- 2D DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	ECO
Sensor de imagen	1/3" CMOS 3K
Resolución máxima	3K (2880x1620) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps) / 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVI: 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps) AHD: 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Varifocal 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	105º (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 20 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, 4.8 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	88 (Al) x 112 (Ø) mm
Diámetro de la base	100 (Ø) mm / 3 tornillos
Peso	380 g