Movilidad / Equipos embarcados / Marca Blanca / Cámaras

DASHCAM-2M-IA-4G

SAFIRE



Características

- DASHCAM con IA para parking
- Doble lente 3Mpx
- Modo Intercom desde APP
- Detección de humano y vibración
- Conexión sencilla al OBD
- Almacenamiento en cloud de pago
- GPS, 4G y acelerómetro integrado

Especificaciones

Formato	Dashcam para luna delantera
Color	Negro mate
Antena	Interna
Material	ABS
Protección	Cámara de interior
Dimensiones	120mm x 46mm x 95mm
Chipset	T32ZN
Rango de detección	Frontal - 3 metros 90 grados Trasera - 5 metros 90 grados
Sensibilidad	bajo, medio y alto
Optica	cámara frontal - 2.95mm, 2.0 apertura cámara trasera - 2.28mm, 2.2 apertura
Angulo de visión	Cámara frontal: D: 122° * H: = 102,5° * V: 57° Cámara trasera: D: 170,2° * H: = 144,2° * V: 77,6°
Tipo de sensor	SC235HAI (CMOS de escaneo progresivo de 2 MP y 1/2,9")
Resolución	2304 x 1296 píxeles
Visón nocturna	Cámara frontal: Ninguna Cámara trasera: 3 m de distancia (940 nm)
Sensibilidad	Ø3?550nm
Umbral	color a B/N - 0.8lux B/N a color - 8.5lux
Indicadores LED	Modo de trabajo - rojo y azul Cobertura - azul Privacidad - verde
Micrófono	Sensibilidad: ?-38±3dBm con cancelación de ruido
Altavoz	Incorporado 8?/1W, Tono de indicación 75dB a 0,5 m
Tarjeta SIM	Nano SIM
Almacenamiento	Hasta 128Gb
Botones	Reset, Power, Modo privado
Alimentación	Cable OBD
Consumo máximo	900mA

Consumo en standby	2.5mA
Consumo en trabajo	500mA
Modulo 4G	A7670E PN: S2-10D9P / Dimensiones: 24*24 mm
Estándar 4G	Módulo SIMCom LTE Cat1
Tipo de red	LTE-FDD/LTE-TDD
Bandas compatibles	B1/B3/B5/B7/B8/B20
Flujo de datos	Velocidad máxima de bajada: 10 Mbps Velocidad máxima de subida: 5 Mbps
Compresión de audio	AAC?G.726
Compresión de video	H265
Fotogramas	15 FPS
APP	UBOX: Android 4.3 o superior IOS 9.X o superior
Idiomas	Chino, inglés, francés, alemán, italiano, español, japonés
Usuarios simultáneos	Hasta 3 usuarios
Emparejado	A través de código QR
Grabación prealarma	5, 10 20 segundos
Longitud cable OBD	3 metros
Temperatura soportada	En funcionamiento: -20 ~ 60 ?, humedad <95 % Almacenamiento: -25 ~ 65 ?, humedad <95 %