Accesorios IT y Seguridad / Alimentación / Fuentes y Alimentadores

DC12V2A-DIN-SLIM



Características

- Fuente de alimentación industrial formato slim
- Suministro de potencia neta nominal de 20W
- Voltaje de salida continuo de 12 VDC
- Capacidad de corriente constante de 1.37A
- Entrada universal AC de 85V a 264V (50/60 Hz)
- Salida de señal mediante relé DC OK activo
- Sistemas de protección contra sobrecarga y corto

Especificaciones

Tipo de componente	Fuente de alimentación industrial
Formato de montaje	Carril DIN
Material de la carcasa	Plástico Slimline
Potencia de salida	20 W
Voltaje de salida continuo	DC 12 V
Corriente de salida	1.37 A
Regulación de voltaje	Ajustable manual
Rizado y ruido (máx.)	120 mVp-p
Tolerancia de voltaje	±5.0%
Regulación de línea	±1.0%
Regulación de carga	±5.0%
Señal de estado de salida	Relé DC OK activo
Rango de entrada AC	85 V AC a 264 V AC
Rango de entrada DC	120 V DC a 370 V DC
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Corriente de fuga	<0.25 mA / 240 VAC
Eficiencia energética	80%
Protección por sobrecarga	105% a 150% de la potencia nominal (Modo Hiccup, auto-recuperable)
Protección por sobrevoltaje	13.8 V a 16.2 V (Tipo: Apagado de voltaje, reencendido para recuperar)
Protecciones integradas	Cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje y sobretemperatura
Aislamiento dieléctrico	I/P-O/P: 3 KVAC | I/P-FG: 2 KVAC | O/P-FG: 0.5 KVAC
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C (A plena carga)
Dimensiones físicas	23 x 100 x 92 mm
Peso neto	150 g