Accesorios IT y Seguridad / Cables

DS-1AC2C6APL1 White 100m

Hikvision



Características

- Bobina de cable
- 100 m
- Alarma
- 6+2 conductores
- Conductor interno Cobre desnudo 0,22 mm²
- Conductor alimentación Cobre desnudo 0,75 mm²
- Aislamiento LSZH
- Pantalla Aluminio poliéster+drenaje cobre
- Aislamiento LSZH 0.20 mm
- Cubierta exterior LSZH 5.2 mm
- Libre de halógenos

Especificaciones

Longitud	100 m
Material del conductor	Cobre desnudo (99,95% pureza)
Núcleos de señal (6x)	0,22 mm² [7*(0,185 ± 0,01) mm]
Núcleos de potencia (2x)	0,75 mm² [24*(0,185 ± 0,01) mm]
Material de aislamiento	Polímero LSZH
Espesor de aislamiento	0,20 mm
Blindaje (Shield)	Papel de aluminio y cinta Mylar
Hilo de drenaje	Cobre [7*(0,15 ± 0,01) mm]
Cordón de rasgado	Poliéster (Rip cord)
Material de la cubierta	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Diámetro de la cubierta	5,20 ± 0,30 mm
Resistencia DC (0,22 mm²)	? 9,5 ?/100 m
Resistencia DC (0,75 mm²)	? 2,9 ?/100 m
Resistencia de aislamiento	? 10 M?.km
Voltaje de operación	60 V
Resistencia a la tracción	? 10 Mpa
Elongación LSZH	? 150%
Temperatura operativa	-20 °C a 70 °C
Certificación fuego	CPR Eca
Color de la cubierta	Blanco (White)
Peso del rollo	5,5 ± 0,8 kg