Accesorios IT y Seguridad / Cables

DS-1AC8APL1 White 100m

Hikvision





Características

- Bobina de cable
- 100 m
- Alarma
- 8 conductores
- Conductor interno Cobre desnudo 0,22 mm²
- Aislamiento LSZH
- Pantalla Aluminio poliéster+drenaje cobre
- Aislamiento LSZH 0.20 mm
- Cubierta exterior LSZH 4.90 mm
- Libre de halógenos

Especificaciones

Longitud	100 m
Material del conductor	Cobre desnudo (pureza 99,95%)
Sección del conductor	8 x 0,22 mm² (7*0,185 ± 0,01 mm)
Material de aislamiento	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Espesor de aislamiento	0,20 mm
Diámetro de hilos	1,05 ± 0,10 mm
Colores de hilos	Rojo/Amarillo/Azul/Negro/Marrón/Verde/Naranja/Blanco
Blindaje (Shield)	Papel de aluminio y cinta Mylar
Hilo de drenaje	Cobre (7*0,15 ± 0,01 mm)
Cordón de rasgado	Poliéster
Material de la cubierta	LSZH
Diámetro de la cubierta	4,90 ± 0,30 mm
Espesor de la cubierta	0,50 mm
Resistencia DC	? 9,5 ?/100 m
Resistencia de aislamiento	? 300 M?·km
Voltaje de operación	60 V
Resistencia a la tracción	? 10 Mpa
Elongación LSZH	? 150 %
Temperatura operativa	-20 °C a 70 °C
Certificación fuego	CPR Eca / RoHS 2.0
Color de la cubierta	Blanco (White)
Peso del rollo	3,9 ± 0,2 kg