CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

DS-2CD3726G2T-IZS(2.7-13.5mm)(C)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Domo IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Low Light Powered by DarkFighter
- 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
- 0 Lux
- IR alcance 40 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- Face Capture
- Conteo de personas
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- e-PTZ
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Junta de conexión DS-1280ZJ-DM55 incluida

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: up to 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: up to 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa third stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tasa fourth stream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión	Main stream: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Extra stream: H.265 / H.264 / MJPEG Third stream: H.265 / H.264 Fourth stream: H.265 / H.264 / MJPÊG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 113~34°, V: 58~19°, D: 138~39°
DORI	44~129 m (D), 17~51 m (O), 8~25 m (R), 4~13 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 40 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
e-PTZ	Soporta configuraciones de auto tracking y partrulla
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Conteo de personas	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G y T), ISAPI, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 0.9 A / 10.8 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 153.3 mm x 111.6 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 153.3 mm / Ø entre tornillos 116 mm / 3 tornillos
Peso	895 g