CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

DS-2CD3843G0-AP

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama ULTRA
- Cámara Box IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440) -Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Apta para interior

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	No dispone de lente
Montaje de lente	C/CS
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
Día/noche	Filtro ICR
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Función espejo, Privacy Masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 a Kbps(MP2L2)/16 a 64 Kbps(AAC)
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Interfaz de comunicación	RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 580 mA / 7 W máx. / PoE IEEE802.3af
Salida de alimentación	DC 12 V, 100 mA
Grado de protección	Apta para interior
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	58 mm (Al) x 69.8 mm (An) x 137 mm (Fo)
Peso	585 g