DS-2CD4332FWD-IZS

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 3 Megapixel (2048x1536)
- Lente Motorizada 2.8~12 mm autofocus
- Compresión H.264 / MPEG4 / MJPEG
- IR CUT auto switch
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Análisis inteligente
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Audio
- Alarma
- RS-485
- RJ-45 10/100
- Almacenamiento interno Tarjeta Micro SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af

- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2048x1536)
Iluminación mínima	0.1 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	Motorizada 2.8~12 mm AF
Compresión	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~16Mbps
Tasa Main Stream y Sub Stream	3Mpx (1 ~ 20 FPS) / 1280p, 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Third Stream	2048x1536 (1 ~ 20 FPS)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-DNR, MD, ROI, Defog
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Máx. 64 GB
Salida de vídeo	1 salida BNC
Interfaz de red	Ethernet 10/100
Alarmas	2 IN / 2 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Detección de objeto sustraído | Detección de objeto abandonado | Detección de cambio de escena | Detección de caras
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	AC 24 V / 12 W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	146 (Al) x 159.8 (ø) mm

Material	Metal
Peso	2100 g