CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

DS-2CD4626FWD-IZHS

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada 2.8~12 mm autofocus
- WDR - Compresión H.264+ / H.264
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Alcance 50 m
- Videoanálisis
- 3D-DNR
- Audio
- Alarma
- RJ-45 10/100 BaseT Almacenamiento interno Tarjeta Micro SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3at
- Apta para operar a bajas tempraturas
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.002 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / LED IR (50 m)
Lente	Motorizada 2.8~12 mm AF
Compresión	H.264+ / H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~8Mbps
Tasa Main Stream y Sub Stream	1080p / 1280x960 / 720p (50 FPS)
Tasa Third Stream	1280p (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Mask, ROI, Defog
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Máx. 128 GB
Salida de vídeo	1 salida BNC
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 IN / 1 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Detección de objeto sustraído | Detección de objeto abandonado | Detección de cambio de escena | Detección de caras
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 24 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	338 (Al) x 560 (Fo) x 158 (An) mm

Material	Metal
Peso	6200 g