CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

DS-2CE16D5T-IR

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara bullet HDTVI
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 3.6 mm
- 3 axis
- 3D-DNR
- WDR
- 0 Lux
- IR Matrix Alcance 20 m
- IR CUT
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Hikvision
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	1920x1080
Resolución	1920x1080a 25 fps
Lente	3.6 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / SMART IR Matrix LEDs (20 m)
Día / Noche	ICR
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, HLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 333 mA, 4 W máx
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	70 (Ø) x 149.5 (Fo) mm
Diámetro de la base	55 mm / 3 tornillos
Peso	360 g