DS-2CE56F7T-IT3

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara turret HDTVI
- 1/3" CMOS image sensor
- 3 Megapixel (2052x1536)
- Lente 3.6 mm
- 3 axis
- True WDR
- 0 Lux
- IR Matrix Alcance 40 m
- IR CUT
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Hikvision
Sensor de imagen	1/3" CMOS image sensor
Resolución máxima	2052x1536
Resolución	1920x1536 a 18 fps
Lente	3.6 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / SMART IR Matrix LEDs (40 m)
Día / Noche	ICR
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR, DNR, AWB, ATW, BLC, HLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 417 mA, 5 W máx
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	110 (Ø) x 93.2 (Al) mm
Diámetro de la base	85 mm / 3 tornillos
Peso	350 g