DS-2DE3A404IW-DE(S6)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- Cámara IP PTZ
- Media velocidad 60º/segundo
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- Zoom óptico 4X
- IR alcance 50 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Detección de rostros
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

- PoE+ (IEEE802.3at)
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Óptica	Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X)
Ángulo de visión (FOV)	96.7~31.6º (H), 51.1~17.7º (V), 115.1~36.3º (D)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) 0 lux con IR alcance 50 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~16 Mbp
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Detección de rostos	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~350°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~60 °/s, Vertical: 0.1~50 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 60 °/s, Vertical: 60 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Micrófono y altavoz integrados

Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps a 160 Kbps(MP2L2)
Alarmas	1 In / 1 Out
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 3.33 A / 14 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	182 mm (Al) x 120 mm (An) x 179.3 mm (Fo)
Peso (sin soporte)	1125 g