# DS-2DE4A425IW-DE(S6)

## HIKVISION




## Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Media velocidad 300º/segundo
- Zoom óptico 25X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm
- IR Alcance 50 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB
- Alarmas
- Audio
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

- Protección contra sobretensiones 6000 V

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | HIKVISION |
| **Gama** | PRO |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2560x1440) |
| **Tasa main stream** | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| **Tasa extra stream** | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| **Tasa third stream** | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| **DORI** | 2200 m (D), 873 m (O), 440 m (R), 220 m (I) |
| **Iluminación mínima** | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter)<br>Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<br>Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con LEDs IR alcance 50 m |
| **Compresión** | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| **Óptica** | Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X) |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 53.3~2.6º (H), 30.6~1.5º (V), 60.5~3º (D) |
| **Zoom digital** | 16X |
| **Electronic shutter** | 1/1~1/30.000 s |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy Masking, ROI |
| **ANR** | Sí |
| **Detección de movimiento** | Sí |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip |
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1~300 °/s, Vertical: 0.1~160 °/s |
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 350 °/s, Vertical: 200 °/s |
| **Posiciones preestablecidas** | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| **Audio** | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |

| | |
|---|---|
| **Compresión de audio** | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| **Audio bit rate** | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/128 a 1024 Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC-LC) |
| **Alarmas** | 2 entradas / 2 salidas |
| **Control PTZ** | Mediante acceso por red |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 18 W máx. / PoE+ IEEE802.3at |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +65º C |
| **Grado de protección** | IP66 / Sobretensiones 6000 V |
| **Dimensiones (sin soporte)** | Ø 169 mm x 161 mm (Al) |
| **Peso (sin soporte)** | 2.45 kg |