DS-2DE5174-A

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP PTZ
- Alta velocidad 250º/segundo
- Zoom óptico 20X
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1.3 Megapixel (1280x960)
- Lente varifocal 4.7-94 mm
- Color 0.05 Lux / B/W 0.01 Lux
- Compresión H.264/MJPEG
- RJ-45 10 BaseT/100 BaseTX
- Impermeable IP66
- IR CUT
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Sensor de imagen	1/3“ Progressive Scan CMOS
Resolución	1.3Mpx (1280x960) a 25 FPS
Iluminación mínima	0.05 Lux (color) / 0.01 Lux (B/N)
Compresión	H.264/ MJPEG
Óptica	Varifocal 4.7~94 mm (Zoom óptico 20X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, 3D-DNR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 250° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Audio	Micrófono integrado / 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	A través de IP (Teclado o conexión Remota)
Interfaz de red	Ethernet 10 BaseT / 100M BaseTX
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 22 W max
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C

Grado de protección	IP66 / IK10 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	305 (Al) x 220 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3000 g