DS-2DE5232W-AE(T5)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara IP PTZ
- Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Media velocidad 250º/segundo
- Zoom óptico 32X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Resolución 2 Mpx (1920x1080)
- Lente varifocal motorizada 4.8~153.6 mm
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Face Capture
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
- Alarmas
- Audio
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 6000 V
- Soporte DS-1602ZJ incluido

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
DORI	1600 m (D), 634.9 m (O), 320 m (R), 160 m (I)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32~16 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~153.6 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión (FOV)	50.8~2.6º (H), 29.4~1.5º (V), 57.4~3º (D)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Face Capture	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~250 °/s, Vertical: 0.1~150 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300 °/s, Vertical: 200 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan

Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio bitrate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	AC 24 V / 20 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000 V
Material	Metal
Dimensiones (sin soporte)	Ø 220 mm x 280 mm (Al)
Peso (sin soporte)	3 kg