DS-2DE7A232IW-AEB(T5)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara IP PTZ
- Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Media velocidad 160º/segundo
- Zoom óptico 32X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal motorizada 4.8~153 mm
- IR Alcance 200 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Detección de Movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área)
- Face Capture, hasta 5 caras simultáneamente
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
- Alarmas

- Audio
- Altavoz integrado
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones
- Soporte DS-1602ZJ incluido

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third Stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 lux con LEDs IR alcance 200 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~153 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión (FOV)	50.8~2.6º (H), 29.4~1.5º (V), 57.4~3º (D)
DORI	2200 m (D), 873 m (O), 440 m (R), 220 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Face Capture Hasta 5 caras simultáneamente. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.

Auto-tracking	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Altavoz integrado
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC)
Control PTZ	Mediante acceso por red
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V / 42 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Material	ADC12
Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 220 mm x 363.3 mm (Al)
Peso (sin soporte)	5000 g