CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Domos Motorizados

DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Media velocidad 160º/segundo
- Zoom óptico 32X
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 5.9~188.8 mm
- IR alcance 200 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- Face Capture, hasta 5 caras a la vez
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB
- Alarmas
- Audio
- Luz y sirena disuasorios

- PoE+ (IEEE802.3at)
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones
- Soporte a pared DS-1602ZJ incluido

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Bitrate	32 kbps ~ 16384 kbps
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) / 0 lux con LEDs IR alcance 200 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 5.9~188.8 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión (FOV)	50.8~2.6º (H), 29.4~1.5º (V), 57.4~3º (D)
DORI	2046.9 m (D), 812.3 m (O), 409.4 m (R), 204.7 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Auto-tracking	Sí
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio

Funciones avanzadas	AcuSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 5 caras a la vez. * AcuSense y captura de rostro no pueden estar habilitados a la vez.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° (auto flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC)
Alarmas	2 entradas / 1 relay
Alarma disuasoria	Sirena y luz flash integrados en la cámara
Control PTZ	Mediante acceso por red
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24~36 V / 42 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000 V
Material	ADC12
Dimensiones (sin soporte)	Ø 220 mm x 363.3 mm (Al)
Peso (sin soporte)	5000 g