DS-2DEA425IW-DE(S6)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Media velocidad 300º/segundo
- Zoom óptico 25X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm
- IR Alcance 50 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB
- Alarmas
- Audio
- PoE+ IEEE802.3at
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensión

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	53.3~2.6º (H), 30.6~1.5º (V), 60.5~3º (D)
DORI	2200 m (D), 873 m (O), 440 m (R), 240 m (I)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con LEDs IR alcance 50 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~300 °/s, Vertical: 0.1~160 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 350 °/s, Vertical: 200 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)

Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC)
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 18 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 169 mm x 161 mm (Al)
Peso (sin soporte)	2450 g