CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Domos Motorizados

DS-2DF5284-AE3

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP PTZ
- Zoom óptico 20X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 4,7~94mm
- Color 0.03 Lux / B/W 0.02 Lux
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Face Capture, hasta 5 caras a la vez
- IR CUT
- 3D DNR
- DWDR
- Tarjeta microSD hasta 128GB
- Audio
- Alarmas
- Micrófono Incorporado
- PoE+ 802.3at
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.03 Lux (color) / 0.02 Lux (B/N)/ LEDs IR
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 4.7~94 mm (Zoom óptico 20X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~240° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 540° /s, Vertical: 400° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	7 In / 2 Out
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at (Máx. 24W)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C

Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V / IK10
Dimensiones (sin soporte)	243 mm (Al) x 183.4 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	4000 g