DS-2DF6A436X-AEL(T5)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama ULTRA- Cámara IP PTZ
- Velocidad máxima 540º/segundo
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 6~216 mm
- Zoom óptico 36x
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Face Capture, hasta 30 caras a la vez
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (sobre Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- Función de detección de matrículas
- Auto-tracking
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
- Hi-PoE
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Óptica	Varifocal motorizada 6~216 mm (Zoom óptico 36X)
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal: 56.6~1.7º (H), Vertical: 33.7~0.9º (V), Diagonal: 63.4~1.9º (D)
DORI	2979.3 (D), 1182.3 (O), 598.9 (R), 297.9 (I)
EIS (estabilizador de imagen)	Sí
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Salida de vídeo	Conector BNC (PAL/NTSC)
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) Buena visión a baja luminosidad con la tecnología Darkfighter
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 30 caras a la vez. * AcuSense y captura de rostro no pueden estar habilitados a la vez.
Detección de vehículos	Sí (reconocimiento de número de matrícula, modelo del vehículo y color del vehículo)

Auto-tracking	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° (auto-flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~300 °/s, Vertical: 0.1~240 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 540 °/s, Vertical: 400 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Control PTZ	Mediante acceso por red RS-485 half duplex
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V / 45 W máx. / Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	IP67 / IK10 / Sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 231.1 mm x 355.6 mm (Al)
Peso (sin soporte)	6 kg