CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Domos Motorizados

DS-2DF6A832X-DE3(T5)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama ULTRA
- Cámara IP PTZ
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente varifocal motorizada 6.7~214.4 mm
- Zoom óptico 32X
- Ultra Low Light DarkFighter
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Velocidad 540º/segundo
- Face Capture
- IR CUT
- WDR (140 dB)
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB
- Alarmas
- Audio
- Hi-PoE
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

- Sólo apta para interior

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa main stream	25 fps (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
DORI	2690 m (D), 1067 m (O), 538 m (R), 269 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON) Ultra Low Light (DarkFighter)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 6.7~214.4 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión (FOV)	56.6~2.0º (H), 33.7~1.2º (V), 63.4~2.3º (D)
DORI	2690 m (D), 1067 m (O), 538 m (R), 269 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, Efecto espejo, Privacy Masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	Face Capture: Captura de rostro, hasta 5 caras a la vez
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~300 °/s, Vertical: 0.1~240 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 540 °/s, Vertical: 400 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan

Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	7 entradas / 2 Salidas
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Control PTZ	Mediante acceso por red 1 x RS-485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C
Grado de protección	Sólo apta para interior / Sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 290 mm x 274.8 mm (Al)
Peso (sin soporte)	3.8 kg