DS-2DF8223I-AEL

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP PTZ
- Alta velocidad 240º/segundo
- Zoom óptico 23X
- 1/1.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 5.9-135.7mm
- IR Alcance 200 m
- Compresión H.264
- IR CUT
- WDR
- Auto-tracking
- Videoanálisis
- Audio
- Alarma
- RJ-45 10 BaseT/100 BaseTX Hi-PoE
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Sensor de imagen	1/1.9" Progressive Scan CMOS
Resolución	(1920x1080/1208x960/1280x720) a 30 FPS
Iluminación mínima	0.005 Lux(color)/ 0.0005 Lux (B/N) @ F1.5
Iluminación infrarroja	LEDs IR (200 m)
Compresión	H.264 / MJPEG
Óptica	Varifocal 5.9~135.7 mm (Zoom óptico 23X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio | Objeto abandonado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -20°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 160° /s, Vertical: 0.1° ~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 8 patrol, 4 pattern scan, Auto Scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Audio	1 IN / 1 OUT
Alarmas	7 IN / 2 OUT
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 60 W, PoE+ IEEE802.3at

Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / IK10 / Sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	365.2 mm (Al) x 266.6 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g