CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Domos Motorizados

# DS-2DF8225IX-AELW(T5)

## HIKVISION




## Características

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP PTZ
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal motorizada 5.9~147.5 mm
- Zoom óptico 25x
- Velocidad máxima 280º/segundo
- IR Alcance 400 m
- Low Light DarkFighter
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture, hasta 30 caras a la vez
- Detección de vehículos (matrícula, modelo y color)
- Smart Tracking
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

- Hi-PoE
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Limpiador de lente (Wiper)
- Impermeable IP67
- Protección contra sobretensiones 6000 V

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | HIKVISION |
| **Gama** | SOLUTIONS |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa main stream** | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| **Tasa extra stream** | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| **Tasa third stream** | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| **Óptica** | Varifocal motorizada 5.9~147.5 mm (Zoom óptico 25X) |
| **Ángulo de visión (FOV)** | Horizontal: 59.8~3.3º (H),<br>Vertical: 33.7~1.9º (V),<br>Diagonal: 65~3.8º (D) |
| **DORI** | 2034.5 (D), 807.3 (O), 406.9 (R), 203.4 (I) |
| **Salida de vídeo** | Conector BNC (PAL, NTSC) |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON)<br>Ultra Low Light (DarkFighter)<br>0 lux con IR, alcance 400 m |
| **Compresión** | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| **Zoom digital** | 16X |
| **Electronic shutter** | 1/1s~1/30.000 s |
| **Mejoras de imagen** | WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI |
| **EIS (estabilizador de imagen)** | Sí |
| **Detección de movimiento** | Sí |
| **Funciones Inteligentes** | AcuSense<br>Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre:<br>Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida |
| **Captura de rostro** | Detecta hasta 30 caras simultáneamente. Soporta la detección, seguimiento, captura, clasificación, selección de la cara en movimiento, y la salida de la mejor imagen de la cara de la cara. |
| **Detección de vehículos** | Detección de vehículos (matrícula, modelo y color del vehículo). |
| **Smart tracking** | Tracking manual, auto-tracking |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° (auto-flip) |

| | |
|---|---|
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1~210°/s, Vertical: 0.1~150 °/s |
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 280 °/s, Vertical: 250 °/s |
| **Posiciones preestablecidas** | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| **Alarmas** | 7 entradas / 2 salidas |
| **Audio** | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| **Compresión de audio** | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2) |
| **Control PTZ** | Mediante acceso por red<br>RS-485 |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK |
| **Alimentación** | AC 24 V / 60 W máx.<br>Hi-PoE |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +70º C |
| **Limpiador de lente (Wiper)** | Sí |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67<br>Protección contra sobretensiones 6000 V |
| **Dimensiones (sin soporte)** | Ø 266.6 mm x 410 mm (Al) |
| **Peso** | 8 kg |