DS-2DF8442IXS-AELW(T5)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama ULTRA- Cámara IP PTZ
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 6~252 mm
- Zoom óptico 42x
- Velocidad máxima 280º/segundo
- IR Alcance 400 m
- Low Light Powered by DarkFighter
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture, hasta 30 caras a la vez
- Detección de vehículos (matrícula, modelo y color)
- Autotracking
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

- Hi-PoE
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Limpiador de lente
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Óptica	Varifocal motorizada 6~252 mm (Zoom óptico 42X)
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal: 56.6~1.7º (H), Vertical: 33.7~0.9º (V), Diagonal: 63.4~1.9º (D)
DORI	3475.9 (D), 1379.3 (O), 695.2 (R), 347.6 (I)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) 0 lux con IR, alcance 400 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI
EIS (estabilizador de imagen)	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 30 caras a la vez. Detección de vehículos: reconocimiento de matrícula, modelo del vehículo y color del vehículo
Auto-tracking	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° (auto-flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~210°/s, Vertical: 0.1~150 °/s

Velocidad entre Presets	Horizontal: 280 °/s, Vertical: 250 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)
Control PTZ	Mediante acceso por red RS-485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V / 60 W máx. / Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Limpiador de lente (Wiper)	Sí
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 266.6 mm x 410 mm (Al)
Peso (sin soporte)	8 kg