DS-2DF8C260I5XG-ELW

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP PTZ
- 1/1.2" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal motorizada 6~360 mm
- Zoom óptico 60x
- Velocidad máxima 280º/segundo
- Iluminación láser alcance 500 m
- Low Light Powered by DarkFighter
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture, hasta 30 caras a la vez
- Comparación de rostro
- Detección de vehículos (matrícula, modelo y color)
- Autotracking
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas

- Audio
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
- Hi-PoE IEEE802.3bt
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Limpiador de lente
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.2“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Óptica	Varifocal motorizada 6~360 mm (Zoom óptico 60X)
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal: 61~1.3º (H), Vertical: 35.9~0.8º (V), Diagonal: 68.5~1.5º (D)
DORI	4137.9 (D), 1642 (O), 827.6 (R), 413.8 (I)
Focus	Auto, semi-auto, manual
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Salida de vídeo	1 salida BNC (PAL / NTSC)
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON) Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) 0 lux con IR láser, alcance 500 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida.

Detección de rostros	Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 30 caras a la vez. Comparación de rostros.
Detección de vehículos	Detección de vehículos: reconocimiento de matrícula, modelo del vehículo y color del vehículo.
Smart Tracking	Tracking manual, auto tracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° (auto-flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~210°/s, Vertical: 0.1~150 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 280 °/s, Vertical: 250 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC_LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)16 Kbps a 64 Kbps(AAC_LC)
Control PTZ	Mediante acceso por red RS-485 half duplex
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI
Alimentación	AC 24 V / 62 W máx. Hi-PoE IEEE802.3bt
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Limpiador de lente (Wiper)	Sí, con sensor de lluvia
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 267 mm x 430 mm (Al)
Peso (sin soporte)	9.6 kg