CCTV IP / Soluciones IP / Seguridad Ciudadana

DS-2DP1636-D

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP Panorámica
- Gama PROYECTO
- Sensores 8x 1/1.9" Progressive Scan CMOS
- Resolución 2 x 2400x3840
- Lente 4 mm
- Compresión H.264 / MJPEG
- 3D-DNR
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- 1000M Fibra óptica FC
- Audio
- Alarmas
- Slot para tarjeta Micro SD hasta 128GB
- Impermeable IP66
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Sensor de imagen lentes	8 x 1/1.19“ Progressive Scan CMOS
Resolución de sensores	19 Megapixel (2 x 2400x3840)
Lentes	4 mm (H: 360º, V: 180º)
Main Stream	2 x 2400x3840, 1792x2880, 1600x2560, 1200x1920 (1 ~25 FPS)
Sub Stream	2 x 320x512, 480x720 (1 ~25 FPS)
Iluminación mínima lentes	0.004 Lux (color) / 0.0004 Lux (B/N) @ F1.8
Iluminación infrarroja lentes	No dispone
Compresión	H.264 / MJPEG
Electronic shutter	1/s ~ 1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Videoanálisis	No dispone
Modo Panorámico	Panorama / Imagenes Separadas
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	7 entrada / 2 relay
Interfaz de red	Ethernet 10/100M/1000M BaseT / 1 x Fibra Óptica 1000M FC
Características Fibra óptica	Interfaz: FC Tipo: Mono Modo / Mono fibra Longitud de Onda: TX 1310 nm / Tx 1550 nm. 1.25G Distancia de transmisión: 20 Km
Almacenamiento	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 128GB, NAS
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 36 V / 3 A, 110W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10

Dimensiones (sin soporte)	150.3 mm (Al) x 274.9 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	4500 g