Accesorios / Micrófonos

DS-2FP2020

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Micrófono externo omnidireccional
- Alta calidad
- Salida RCA y jack (Alimentación DC12V)
- Procesador con reducción de ruido
- Control automático de volumen y algoritmo de definición de audio
- Sensibilidad -34 dB
- Rango de alcance 70 m2
- Alto rango dinámico 70 dB
- Impedancia de salida 600 ?
- Respuesta en frecuencia 20Hz~20KHz
- Instalación en superficie

Especificaciones

Rango	70 m2
Distancia de transmisión	3000 m
Respuesta en frecuencia	20 Hz ~ 20 KHz
Sensibilidad	-34 dB
Tipo de Micrófono	Seguridad
Relación señal / ruido	SNR 60 dB (1m 40dB sound source SPL) 1KHz a 1Pa SNR 40dB (10m 40dB sound source SPL) 1KHz a 1Pa
Patrón direccional	Omnidireccional
Rango dinámico	70 dB (1KHz a máximo dBSPL)
Presión sonora máxima sostenible	100 dBSPL (1KHz, THD 1%)
Impedancia de salida	600 ohm (no balanceado)
Señal de salida	2.5 Vpp / -25dB
Procesamiento de señal	ANC, Tecnología de cancelación de ruido ambiental
Alimentación	DC12V (9~15V) / 25 mA
Temperatura de trabajo	-30º C ~+60º C
Material	Plastico
Peso	60 g
Dimensiones	28 (Al) x 3.78 (Ø) mm