Networking / Switching / No Gestionable

DS-3E0510HP-E

Hikvision



Características

- Hikvision
- Switch no Gestionable
- 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 1 Gigabit RJ45 + 1 Gigabit SFP
- 6 Puertos PoE+ hasta 30W
- 2 Puertos Hi-PoE hasta 90W
- Puertos Uplink 10/100/1000Mbps RJ45 y SFP
- Soporta alimentación PoE hasta 110W en total para todos los puertos
- PoE Extendido hasta 300m
- Port Isolation
- PoE Watchdog

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE + 1 Uplink RJ45 + 1 Uplink SFP
Velocidad puertos RJ45	8x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 110W en total para todos los puertos Puertos 3~8 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puertos 1~2 Hi-PoE Hasta 90W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	Puertos 7~8 300 metros
Tasa de Reenvío	14.88 Mpps
Ancho de Banda	20Gbps
Tabla MAC	4K
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~4 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma trasera 90~240V (54 V DC, 2.22 A)
Consumo eléctrico	Sin PoE 10W / Con PoE 120W
Protecciones	6KV contra Rayos
Temperatura de funcionamiento	0° C - 40° C
Dimensiones	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm
Peso	0,59 Kg