Networking / Switching / No Gestionable

DS-3E0528HP-E

Hikvision



Características

- Hikvision
- Switch no Gestionable
- 20 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Gigabit Hi-PoE Ports + 2 Gigabit uplink ports RJ45 + 2 Gigabit SFP uplink ports
- 20 Puertos PoE+ hasta 30W
- 4 Puertos Hi-PoE hasta 90W
- PoE extendido 300m
- Hasta 370W de potencia PoE Total
- Poe Watchdog
- Port Isolation
- Instalación en sobremesa

Especificaciones

Interfaces	24 puertos PoE RJ45 Gigabit Ethernet + 2 puertos Gigabit uplink RJ45 + 2 puertos combo SFP Gigabit
Características PoE	Hasta 90W en puertos 1-4 802.3af/at/bt Hasta 30W en puertos 5-24 802.3af/at Hasta 370W de potencia PoE Total Pinout puertos 1-24 1,2,7,8- / 3,6,4,5+
Funcionalidades PoE	PoE Extendido puertos 21-24 hasta 300 metros de alcance a 10Mbps Port Isolation puertos 1-24 PoE Watchdog puertos 1-24 resetea las cámaras si no estas no responden
Cumplimento de normas IEEE 802.3	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z standard.
Tabla MAC	8K
Ancho de banda	56Gbps
Tasa de Reenvío	41,664Mbps
Caché interna	4,1 Mbits
Protección de sobretensiones	6kV
Alimentación	AC 100 ~240, 50/60Hz, Max 6,5A
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Consumo	En espera 30W / Con PoE 400W
Instalación	Sobremesa
Dimensiones	220,8 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm
Peso	2,98Kg