Networking / Switching / Gestionable

DS-3E1309P-EI

Hikvision



Características

- Hikvision Switch PoE Gestionable
- 8 puertos PoE 10/100 Mbps y 1 puerto RJ45 GE
- Gestión remota mediante Hik-Partner Pro
- Presupuesto de potencia PoE total de 110 W
- Capacidad de conmutación de 5.6 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 4.17 Mpps
- Tabla de direcciones MAC de hasta 8 K
- Soporte para 4094 VLANs basadas en 802.1Q
- Detección de estado y longitud de cables
- Carcasa metálica robusta de alta resistencia

Especificaciones

Marca	Hikvision
Interfaces	8 × 10/100 Mbps PoE, 1 × Gigabit RJ45
Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Puertos PoE asignados	Puertos 1 a 8
Potencia PoE por puerto	Hasta 30 W
Presupuesto total PoE	110 W
Alcance de transmisión	Hasta 300 m (Puertos 1 a 8)
Funciones PoE especiales	PoE Watchdog inteligente
Seguridad de puertos	Aislamiento de puertos (1 a 8)
Capacidad de conmutación	5.6 Gbps (Dispositivo) / 3.6 Gbps (Puerto)
Tasa de reenvío de paquetes	4.17 Mpps (Dispositivo) / 2.68 Mpps (Puerto)
Caché de datos interna	4 Mbits
Tabla de direcciones MAC	8 K
Configuración VLAN	802.1Q, ID 1-4094, Máx. 4094 VLAN, Trunk, Access
Prevención de bucles	802.1D STP, 802.1w RSTP
Plataformas de gestión	Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web
Mantenimiento de red	DHCP Client, LLDP, Port mirroring, Super IP (10.180.190.200)
Diagnóstico de cableado	Detección de circuitos abiertos, cortos y longitud
Material de la carcasa	Metálico, diseño sin ventilador (fan-free)
Tipo de instalación	Sobremesa, Montaje en pared
Alimentación eléctrica	54 V DC, 2.22 A
Consumo de energía	Máx. 120 W / Reposo (Idle) 10 W
Protección contra descargas	6 kV en todos los puertos
Temperatura operativa	0 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (An × Al × Pr)	170.00 mm × 27.60 mm × 93.10 mm
Peso neto	0.35 kg (0.77 lb)