Networking / Switching / Gestionable

DS-3E1318P-EI(B)

Hikvision



Características

- Hikvision Switch PoE Gestionable
- 16 puertos PoE 10/100 Mbps y 2 Combos Gigabit
- Gestión remota mediante Hik-Partner Pro
- Presupuesto de potencia PoE total de 230 W
- Capacidad de conmutación de 9.2 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 6.84 Mpps
- Tabla de direcciones MAC de hasta 16 K
- Soporte para 4094 VLANs basadas en 802.1Q
- Detección de estado y longitud de cables
- Carcasa metálica para montaje en rack de 1U

Especificaciones

Marca	Hikvision
Interfaces	16 × 10/100 Mbps PoE, 2 × Gigabit Combo
Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Puertos PoE asignados	Puertos 1 a 16
Potencia PoE por puerto	Hasta 30 W
Presupuesto total PoE	230 W
Alcance de transmisión	Hasta 300 m (Puertos 1 a 16)
Funciones PoE especiales	PoE Watchdog inteligente
Priorización de tráfico	Puertos VIP (1 a 8)
Seguridad de puertos	Aislamiento de puertos (1 a 16)
Capacidad de conmutación	9.2 Gbps (Dispositivo) / 7.2 Gbps (Puerto)
Tasa de reenvío de paquetes	6.84 Mpps (Dispositivo) / 5.36 Mpps (Puerto)
Caché de datos interna	4 Mbits
Tabla de direcciones MAC	16 K
Configuración VLAN	802.1Q, ID 1-4094, Máx. 4094 VLAN, Trunk, Access
Prevención de bucles	802.1D STP, 802.1w RSTP
Agregación de enlaces	Estática (1 grupo)
Plataformas de gestión	Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web
Mantenimiento de red	DHCP Client, LLDP, Port mirroring, Super IP (10.180.190.200)
Diagnóstico de cableado	Detección de circuitos abiertos, cortos y longitud
Gestión de terceros	SNMP v1/v2c
Material de la carcasa	Metálico
Tipo de instalación	Montaje en Rack (1U)
Alimentación eléctrica	100-240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 4 A

Consumo de energía	Máx. 250 W / Reposo (Idle) 20 W
Protección contra descargas	6 kV en todos los puertos
Temperatura operativa	0 °C a 45 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (An × Al × Pr)	440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm
Peso neto	2.59 kg (5.71 lb)