Networking / Wi-Fi / Radioenlaces

DS-3WFB-S-5ACG

HIKVISION



Características

- Enlaces inalámbricos eficientes de hasta 5 km
- Estándar de transmisión inalámbrico 802.11ac
- Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Soporte de tecnología TDMA para optimizar canales
- Rango térmico de operación de -40 °C a 65 °C
- Soporte de seguridad inalámbrica WPA2-PSK
- Anchos de canal seleccionables de 20, 40 y 80 MHz

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	IEEE 802.11/a/n/ac
Velocidad de Interfaz de Aire	? 867 Mbps
Frecuencia de Operación	5150 MHz a 5825 MHz
Potencia de Transmisión	30 dBm
Sensibilidad de Recepción	-85±2 dBm a AC80-MCS0
Tecnología de Acceso	TDMA, DFS
Interfaz de Red	1 x 1000 Mbps RJ45
Indicadores LED	Alimentación, LAN, Señal, Sistema
Alimentación	PoE Pasivo 48 V / 0.5 A
Consumo de Energía	Típico 9 W / Máximo 12 W
Grado de Protección	IP55
Temperatura de Trabajo	-40 °C a 65 °C
Humedad de Trabajo	5% a 95% sin condensación
Modo de Instalación	Montaje en mástil o poste
Dimensiones del Equipo	220 mm x 110 mm x 44 mm
Peso Neto	0.56 kg
Protocolos Soportados	NTP, SADP, HTTPS, HTTP, SSH
Método de Gestión	Gestión Web / Syslog