CCTV IP / Decodificadores / Hikvision

DS-6704HUHI-K

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Encoder 4N1 (HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS)
- 4CH BNC Analógico Entrada
- Admite resoluciones hasta 5Mpx
- Codificación H.265+
- Audio IN/OUT
- Alarm IN/OUT
- Espacio para 1 disco duro
- RS485
- RS232
- Dual Stream
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Entradas para cámaras Analógicas	4 CH
Formato de vídeo	TVI / CVI / AHD / CVBS
Cámaras IP compatibles	Hikvision, ONVIF
Salidas de vídeo	IP (4 Cámaras)
Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps
Audio bidireccional	4 entrada / 1 salida RCA
Audio bit rate	64 kbps
Formato decodificación vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Capacidad de decodificación	5Mpx @12 fps / 4 Mpx @15 fps / 3 Mpx @18 fps / 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF @25 fps
Alarmas	4 entradas / 1 relay
Comunicación	RS-485 (PTZ) / RS-232
Interfaz de Red	1 x RJ45 10/100M
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, 10 W máx. (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones / Peso	45 mm (Al) x 315 mm (An) x 242 mm (Fo)
Peso	1.16 Kg (sin HDD)