CCTV IP / Decodificadores / Hikvision

DS-6916UDI(B)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Decodificador IP
- 16 Salidas HDMI hasta 4K
- 8 Salidas BNC
- Capacidad de decodificación hasta 24 MP
- 128 CH de decodificación
- 36 divisiones por pantalla
- Entradas de vídeo VGA y DVI hasta 1080p
- 2 puertos RJ45 10/100/1000M
- 2 puertos ópticos 100 base-FX/1000 base-X
- 1 puerto Combo
- Audio
- Alarmas
- RS-232
- RS-485

Especificaciones

Marca	Hikvision
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 128 canales
Cámaras IP compatibles	Hikvision, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	16 HDMI 4K | 8 BNC
Pantalla dividida	1/4/6/8/9/12/16/25/36
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida jack 3.5 mm
Formato decodificación vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Capacidad de decodificación	24Mpx @30 fps: 8 CH, 12Mpx @20 fps: 16 CH, 8Mpx @30 fps: 32 CH, 5Mpx @30 fps: 4 8CH, 3Mpx @30 fps: 80 CH, 1080p @30 fps: 128 CH
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	8 entradas / 8 relay
Backup externo	2 x USB
Comunicación	RS-485 (PTZ) / RS-232
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000 M gestionables / 2 x Optic 100 base-FX/1000 base-X / 1 x Combo
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	AC 100~240 V, ? 108 W
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones / Peso	88 mm (Al) x 440 mm (An) x 321 mm (Fo)
Peso	6.4 Kg