CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

# DS-7104HGHI-M1(C)

## HIKVISION



## Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 1 CH IP (hasta 5 CH IP en total por sustitución de canales analógicos)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Resolución máxima de entrada 1080p Lite
- Ancho de banda disponible 64 Mbps
- Audio sobre coaxial
- Detección de movimiento 2.0 en todos los canales analógicos
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Entrada y salida de audio
- Espacio para 1 HDD
- Tamaño compacto
- Color blanco

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | HIKVISION |
| **Gama** | Value |
| **Formato de vídeo** | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| **Entradas de vídeo** | 4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| **Configuración híbrida** | 1 CH IP adicional: Hasta 5 canales IP (1080p), sustituyendo todos los canales BNC |
| **Ancho de banda disponible** | 64 Mbps |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos; |
| **Resolución display** | HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz<br>VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz |
| **Entradas de audio** | 1 Canal RCA<br>4 canales de audio por coaxial |
| **Salidas de audio** | 1 Canal RCA |
| **Audio bidireccional** | Reutilizando la entrada de audio |
| **Audio Bit Rate** | 64 Kbps |
| **Compresión audio** | G.711u |
| **Compresión vídeo** | Canales analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264<br>Canales IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Resolución de grabación** | 1080p Lite/ 720p/ 720p Lite/ WD1/ 4CIF/ VGA/ CIF |
| **Resolución de entrada** | HDTVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps)<br>HDCVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps)<br>AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps)<br>CVBS: PAL/NTSC |
| **Codificación Main Stream** | Para el stream de 1080p:<br>1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))<br>Para el stream de 720p:<br>720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))<br>Para el stream SD:<br>WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) |
| **Codificación Extra Stream** | 4CIF (15 fps)<br>CIF/QVGA (25 fps (P), 30 fps (N)) |
| **Video Bit Rate** | 32 Kbps a 4 Mbps |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.<br>Disponible en todos los canales analógicos. |

| | |
|---|---|
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Backup** | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red |
| **Almacenamiento interno** | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 2 x USB 2.0 (parte trasera ) / 1 x RJ45 (Ethernet) |
| **Conexiones Remotas** | 32 |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Alimentación** | DC 12 V, 1.5 A, ? 16 W (sin HDD) |
| **Temperatura de Funcionamiento** | -10° ~ +55° C |
| **Dimensiones / Peso** | 45 (Al) mm x 200 (An) mm x 200 (Fo) mm / ? 0.8 Kg (sin HDD) |
| **Color** | Blanco |