CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

DS-7216HGHI-M1(E)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- DVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 2 CH IP (hasta 18 CH IP en total por sustitución de canales analógicos)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Resolución máxima de entrada 1080p Lite
- Audio sobre coaxial
- Detección de movimiento 2.0 en todos los canales analógicos
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Entrada y salida de audio

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	2 CH IP adicionales: Hasta 18 canales IP (5 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de audio	Audio por coaxial 1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Canales analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Canales IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de grabación	1080p Lite/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF
Resolución de entrada	HDTVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	Para el stream de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA (15 fps), CIF (25 fps) Para el stream de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA (15 fps), CIF (25 fps) Para el stream SD: WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificación Extra Stream	Para el stream de 1080p y 720p: CIF/QVGA (15 fps) Para el stream de SD: CIF/QVGA (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 4 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos.

Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1 x RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	128
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, ? 18 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	45 (Al) mm x 260 (An) mm x 222 (Fo) mm / ? 2.2 Kg (sin HDD)