CCTV IP / NVRs Profesionales / Hikvision

DS-7732NI-I4(B)

Hikvision



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Grabador NVR para cámaras IP
- 32 CH
- Ancho de banda entrante soportado 256 Mbps
- Resolución máxima 32 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 4K, HDMI 1080p y VGA
- Alarmas
- Audio
- POS
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 4 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xHDMI 1080p, 1xVGA (HDMI 4K y VGA simultáneas, HDMI 1080p y VGA independientes)
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI 1080p: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	256 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	1CH@32MPx, 2CH@12MPx, 4CH@8MPx, 8CH@4Mpx, 16CH@1080p * Cuando se habilita el modo "Ultra HD resolution" el NVR soporta hasta 4 canales a 32 Mpx en grabación y 1 canal a 32 Mpx en previsualización
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
POS	Sí
Alarmas	16 Entradas / 4 Relay
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet) / 1 x RS-485 / 1 x RS-232

Alimentación	AC100~240 V / ? 20 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	75 (Al) x 445 (An) x 400 (Fo) mm / 5 Kg (sin HDD)