CCTV IP / NVRs Profesionales / Hikvision

DS-96064NI-I16

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Grabador NVR para cámaras IP
- 64 CH
- Ancho de banda entrante soportado 512 Mbps
- Resolución máxima 32 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salidas 2 x HDMI 4K y 1 x VGA
- Alarmas
- Audio
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 16 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 64 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	2xHDMI 4K, 1xVGA Full HD (Las dos salidas HDMI son independientes)
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 4K: 4096x2160, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	512 Mbps entrada / 512 Mbps salida (128 Mbps o 64 Mbps en modo RAID)
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	1CH@32MPx, 5CH@8Mpx, 10CH@4MP, 20CH@1080p, 40CH@720p * Cuando se habilita el modo "Ultra HD resolution" el NVR soporta hasta 4 canales a 32 MPx / 24 MPx
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	16 Entradas / 8 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos) Admite conexión en caliente
RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 y RAID10
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 2 x USB 3.0 parte trasera / 4 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / 1 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x eSATA / Teclado frontal
Alimentación	AC 100~240 V, ? 140 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	0ºC ~ 50ºC (10%~90% Humedad)

Dimensiones / Peso	146 (Al) x 442 (An) x 494 (Fo) mm / 16 Kg (sin HDD)