Audiovisuales / Monitores / Monitores IT y CCTV

DS-D5027F3-2P2

HIKVISION



Características

- Monitor 27"
- Resolución FHD
- Brillo 300 cd/m2
- Contraste 1300:1
- Tiempo de respuesta 14 ms (típico)
- Funcionamiento 24/7
- VESA 100x100 mm

Especificaciones

Marca	Hikvision
Tamaño	27"
Tipo de panel	IPS
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	100 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m2
Contraste	1300:1
Tiempo de respuesta	14 ms (típico)
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bits, 16,7 M
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 VGA x1
Salidas	Audio 3,5 mm x1
VESA	100x100 mm
Otras funcionalidades	El módulo DS-D60E-B (no incluido), permite utilizar este monitor para reproducir imágenes y videos (a través de la red local) gracias a FocSign, el software de Hikvision desarrollado específicamente para este fin. Para usar el software FocSign en este monitor, además es necesario contar con una licencia HikCentral y un servidor local donde instalarlo. La licencia HikCentral incluye gratis la posibilidad de vincular hasta cinco monitores para usar con FocSign. Si se quiere conectar un sexto monitor o más, habrá que comprar una licencia FocSign adicional para cada uno.
Consumo de energía media	<30 W
Alimentación	DC 12 V, 2,5 A
Dimensiones	Sin soporte de pie: 613,67 (An) × 368,3 (Al) × 47,50 (Fo) mm Con soporte de pie: 613,67 (An) × 471,43 (Al) × 193,04 (Fo) mm
Peso	4,10 Kg

Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad (sin condensación): 10 ~ 90 %
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad (sin condensación): 5 ~ 90 %

Dimensiones

