Audiovisuales / Monitores / Monitores IT y CCTV

DS-D5032F3-1V0S

HIKVISION



Características

- Monitor 32"
- Resolución FHD
- Brillo 300 cd/m2
- Contraste 4000:1
- Tiempo de respuesta 8 ms
- Funcionamiento 24/7
- VESA 100x100 mm
- Altavoces integrados

Especificaciones

Marca	Hikvision
Tamaño	32"
Tipo de panel	VA
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 / 75 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m2
Contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bits, 16,7 M
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 VGA x1
Salidas	Audio 3,5mm x1
Altavoces	2x10 W
VESA	100x100 mm
Otras funcionalidades	El módulo DS-D60E-B (no incluido), permite utilizar este monitor para reproducir imágenes y videos (a través de la red local) gracias a FocSign, el software de Hikvision desarrollado específicamente para este fin. Para usar el software FocSign en este monitor, además es necesario contar con una licencia HikCentral y un servidor local donde instalarlo. La licencia HikCentral incluye gratis la posibilidad de vincular hasta cinco monitores para usar con FocSign. Si se quiere conectar un sexto monitor o más, habrá que comprar una licencia FocSign adicional para cada uno.
Consumo de energía media	<48 W
Alimentación	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Dimensiones	Sin soporte de pie: 735,08 (An) × 433,46 (Al) × 80,19 (Fo) mm Con soporte de pie: 735,08 (An) × 489,16 (Al) × 207,95 (Fo) mm

Peso	4,55 Kg
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad (sin condensación): 20 ~ 90 %
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60ºC Humedad (sin condensación): 10 ~ 90 %

Dimensiones

